



Prüfrondelle mit Zugbolzen, Ø 50 mm
Disque d'essai avec boulon de traction, Ø 50 mm
Test disc with draw bolt, Ø 50 mm

Prüfgerät zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit von Estrichen

Instrument mit Analoganzeige mit Schleppzeiger zum Messen des maximalen Prüfwertes.
Einfache und sichere Handhabung:

- Gerät an der vorbereiteten Prüfrondelle einhängen
- Schleppzeiger zurückdrehen
- Griff rad drehen bis zur gewünschten Prüfkraft oder bis zum Ablösen der Testscheibe
- Messresultat am Anzeigeninstrument ablesen

Appareil pour mesurer l'adhérence des chapes

Instrument avec manomètre analogue avec aiguille entraînée pour la mesure de la valeur maximal.
Maniement simple et sûr:

- Accrocher l'appareil au disque d'essai préparé
- Positionner l'aiguille entraînée au zéro
- Tourner le volant jusqu'à la force d'essai prévue ou jusqu'à l'arrachement du disque
- Lire le résultat au manomètre

Tester for determining the adhesive strength of floor surfaces

Instrument with analogue manometer with tell-tale pointer for measuring the maximum test value.
Simple and safe handling:

- Place tester on the prepared test disc
- Turn back tell-tale pointer to zero
- Turn wheel to the desired test force or until detachment of the test disc
- Read measured value from manometer

Technische Daten

Anzeige: in N/mm²
bezogen auf die Prüfrondelle Ø50mm

Zugkraft max: 4000 N
das entspricht 2 N/mm²

Messgenauigkeit: < 3 %

Zugspindelweg: 20 mm
Tragkoffer: 320 x 290 x 110 mm
Prüfgerät: netto 1,8 kg

Gewicht total: 2,8 kg

Spécifications

Affichage: en N/mm²
référé au disque d'essai de Ø 50 mm

Force de traction max: 4000 N
correspondant à 2 N/mm²

Exactitude: < 3 %

Course de traction: 20 mm
Valise de transport: 320 x 290 x 110 mm
Poids net de l'appareil 1,8 kg

Poids total: 2,8 kg

Technical data

Display: in N/mm²
based on dia. 50 mm test disc

Tensile force max: 4000 N
equivalent to 2 N/mm²

Accuracy of measurement: < 3 %

Tensile stroke: 20 mm
Carrying case: 320 x 290 x 110 mm
Tester: net weight 1.8 kg

Total weight: 2.8 kg

Subject to change without notice

For Sales and Service Contact:

Europe/Africa

Proceq SA
Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
Switzerland
Tel: +41 (0)43 355 38 00
Fax: +41 (0)43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Americas

Proceq USA, Inc.
117 Corporation Drive
Aliquippa, PA 15001
USA
Phone +1-724-512-0330
Fax +1-724-512-0331
info-usa@proceq.com

Asia/Pacific

Proceq Asia Pte Ltd
12 New Industrial Road #02-02A
Singapore 536202
Republic of Singapore
Phone: +65-6382-3966
Fax: +65-6382-3307
info-asia@proceq.com